



FAXE WOOD OIL NATURAL

ファクセ ウッドオイル ナチュラル(デンマーク・FAXE 社製)はベジタブルオイルを主成分とするエコロジカルな製品です。無塗装の木製品の仕上げおよびオイル仕上げの木製品(床、家具、ドア等)のメンテナンスにご使用ください。

原材料

ベジタブルオイル、亜麻仁油、低臭ホワイトスピリット、乾燥剤

使用方法

1. 木製品の汚れをファクセ フロアソープで完全に落とししてください。
2. オイルの塗布の前に木製品を完全に乾かしてください。乾燥時間は 20°Cでおよそ 4～8 時間が目安です。
3. オイルが均一となるよう、使用前はもちろん使用中にもボトルをしっかり振って混ぜておいてください。
4. 適量のファクセ ウッドオイル ナチュラルを木製品表面に擦り込み用のスポンジで薄く均一にのばします。一回に床板 4～6 枚、またはパーケットフローリングで 40～60 cm ずつを目安に塗布して行ってください。オイルは 10～20 分ほどの間は木の上で艶のある、湿った状態であるはずですが、それがもし乾いてしまう(木にしみこんでしまう)ようであればさらにオイルを追加してください。
5. ファクセ ウッドオイル ナチュラルを必要に応じ少しずつ追加しながら、余分なオイルを次の部分へ擦り込むようにのばして行ってください。
6. 塗布後はすべての部分を完全に乾いたきれいな Cotton の布で拭き取ってください。そうすれば木の表面に残る余分なオイルが取り除かれます。
7. 木の表面を擦り込み用のスポンジまたはポリッシング・マシンで磨いてください。
8. オイルを完全に乾燥させるために 7 日間ほど使用せずにそのままにしておいてください。またその間、汚れや水等の液体にさらさないよう注意してください。

※ 溶剤で薄めずそのままお使いください。

※ ファクセ ウッドオイル ナチュラルを施した木製品のお手入れは、掃除機でのお掃除だけで結構です。もし汚れを落とす必要がある場合は、ファクセ フロアソープ ナチュラルまたはホワイトを用いれば簡単にクリーニングできます。

注意！

※ ファクセ ウッドオイル ナチュラルには、低臭ではありますが揮発性有機溶剤が含まれています。塗布する際には念のため部屋の十分な換気を行ってください。

※ オイルの塗布に使用した Cottonクロス、スポンジ等は自然発火する恐れがありますので、使用后すみやかに十分な水に浸すか、あるいは可能であれば直ちに焼却処分してください。

※ 残ったオイルは決して排水溝に流さないようにしてください。

※ 子供の手の届かない場所に保管してください。



ファクセ ウッドオイル ナチュラル 1ℓ入り

カバー面積：約 4 ～ 12 m²/ℓ

使用可能期間：未開封の状態での製造日より 2 年間

保管方法：気温 5°C以上の室内で保管してください。

塗装用具の洗浄：石鹼水(フロアソープの希釈液でOK)を使って洗ってください。